


放射温度計 モデル: U 2 - T . O .

- ◆ U2は短い測定波長で測定するため測定対象物の放射率変化や、視路中に存在する水蒸気・炭酸ガスの赤外吸収に依る温度測定への影響が少ない
- ◆ 測定温度範囲が広い (300~1100°C)
- ◆ 温度計内部でリニアライズ処理
- ◆ シグナルプロセッサ不要
- ◆ 一眼レフ・可動焦点方式で、ファインダを見ながら標的視準合わせが容易



概要

U2は、幅広い工業用温度測定に使用する目的で開発された放射温度計で、特に鉄鋼業やプロセス産業の中・高温域の温度測定に適しています。

U2はディテクタにゲルマニウムセルを使用し、短い測定波長(1.6 μm)で測定するため、測定対象物表面の放射率変化による測温誤差が小さいこと、また応答時間(5msec.)が早いことが特長です。

鉄鋼業やプロセス産業で、測定対象物の温度が300 以上で、しかも物体温度が周囲温度よりも高い条件下での温度測定に使用します。

U2は、温度計内部に信号処理機能(リニアライズ、ピークピッカまたはアベラージュ切替)、放射率 / 放射率比補正機能を内蔵し、測定温度範囲に対しリニアなアナログ信号(4 ~ 20mA)を出力します。

放射温度計は光学システムを持ち、測定物体表面から放射する赤外線エネルギーを温度計のディテクタ上に集光し、ディテクタはこの赤外線エネルギーを電気信号に変換します。この電気信号は放射温度計内でリニアライズ処理され、高レベルのリニア出力が得られます。

温度計からのアナログ信号(4 ~ 20mA)は直接指示計、記録計、コントローラに接続できます。


標的旋回機能(詳細は別紙パンフレットUNO-DS198174J参照)を内蔵したモデルには、コード末尾に **TO** が付加されます。

タイプ名

温度計のタイプ名は、次のように構成されています。タイプ名ラベルは、温度計の背面、アイピース下部に貼り付けてあります。

タイプ名 (例) :

U 2 **3 0 0** / **1 1 0 0** **C - V - T O**



仕 様			
測定温度範囲	: 300 ~ 1100	標的旋回速度	: 3Hz (± 10%)
測定波長	: 1.6 μm	標的旋回半径	: 測定距離/29
ディテクタ	: ゲルマニウム	供給電源	: DC23 ~ 48V , 200mA
応答時間(0 95%)	: 5msec. ~ 5sec. (可変)	耐振動性	: 全軸方向に対し3g(10 ~ 300Hz)
ピークピッカ	: 1.5 ~ 30%/sec. (可変)	湿度	: 0 ~ 99% (結露しないこと)
放射率設定	: 0.10 ~ 1.00 (可変)	耐環境	: IP65/NEMA 4に準拠
出力	: 4 ~ 20mA/300 ~ 1100	使用温度範囲	
標的サイズ	: 下表参照	精度範囲	: 0 ~ 50
精 度		動作範囲	: -10 ~ 60
繰り返し性	: 1	外形寸法	: 80.5(W)x114(H)x158(D)mm
絶対精度	: 1%K (指示値(K)の)	重 量	: 約1.7Kg
安定性		CE	: EN 50-082-2 (immunity) EN 50-081-1 (emission) IEC 1010 (safety)
周囲温度	: 0.2 /		
経 年	: 2 /年		

標的サイズ					
フィッ	モデル	距離係数	焦点形式	最小標的径	焦点距離
	U2 300/1100C-V-T0	100	V: 標準	6.0mm	500mm ~ 無限大
	U2 300/1100C-S-T0	100	S: 短焦点	4.2mm	350mm ~ 1000mm

【注意】標的旋回式温度計の場合、
標的径は次の通りです。
標的径 (FOV=100:1)=標準の標的径x1.2倍
標的径 (FOV=200:1)=標準の標的径x1.5倍

